



#### Россия

8 800 775 29 79  
www.spe-pm.ru  
info@sp-eng.ru

Офис в Москве  
ул. Сретенский б-р, д. 6/1 стр. 1

Офис в Самаре  
ул. Красный Пахарь, д. 21

#### Узбекистан

+ 998 99 066 99 44  
f.matchanov@sp-eng.ru

Офис в Ташкенте  
Мирабадский р-н,  
ул. Афросиеб, д. 14

#### Беларусь

+375 44 567 000 8  
i.strelskij@digitalmade.by

Центр этикетирования  
и маркировке в Минске  
ул. Краснозвездная,  
д. 18Б, оф. 57

## Аппликатор для нанесения этикетки

Аппликатор SPE JET это отличное решение для нанесения этикеток, акцизных марок и голограмм с высокой производительностью и точностью на первичную и групповую упаковку.

**Скорость нанесения – от 60 до 800 ед / мин**

- Простая установка и эксплуатация
- Обеспечение требуемой производительности
- Точное и аккуратное нанесение этикетки



### Технические характеристики:

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Применение                           | Нанесение акцизной марки на картонную упаковку, стеклянные бутылки, банки и другую продукцию                   |
| Скорость                             | От 60 до 800 единиц в минуту   |
| Диаметр рулона                       | 280 мм   |
| Материал этикетки                    | Бумага / Голографические наклейки  |
| Размер этикетки                      | Минимальный размер: 10 мм x 10 мм<br>Максимальный размер: 20 мм x 90 мм  |
| Материал                             | Нержавеющая сталь 304  |
| Источник питания / энергопотребление | 220 В/ 50 Гц/ Однофазный переменный ток/ 0.75 кВт  |
| Операционная система                 | Микроконтроллер с клавиатурой/ Шаговый двигатель с ПЛК/ Сервопривод (серводвигатель) с ПЛК и сенсорным экраном |
| Размер оборудования                  | 750 мм (длина) x 750 мм (ширина) x 2000 мм (высота)  |
| Вес оборудования                     | 100 кг   |

### Стандартные функции

- Отсутствие сменных и дополнительных приспособлений;
- Счетчик этикетки;
- 3х-уровневая защита с паролем;
- Точное нанесение этикетки;
- Клавиатура или сенсорный экран для лёгкого доступа;
- Регулировка высоты аппликатора.

### Дополнительные функции

- Непрерывная этикетировка с помощью стыковочного механизма, который позволяет производить замену рулона без остановки работы оборудования;
- Оперативный контроль и отбраковка товаров без этикеток с помощью камеры и проверка 2-D кодов;
- Перемотчик этикеток для проверки 2-D кода перед нанесением акцизной марки;
- Предупредительный сигнал об окончании рулона с этикетками;
- Аварийное сигнал-предупреждение о разрыве рулона;
- Предохранительный шкаф для аппликатора с блокировкой;
- Электрическая панель блокировки.